


ROLLFLOOR BN 5,0 mm

Características EN 12199	Norma	Unidad	Requerimientos	Valores medios de producción
Dureza	ISO 7619	shore A	≥ 70	cumple
Resistencia a la Abrasión	ISO 4649 (Met. A - 5N)	mm ³	≤ 250	cumple
Estabilidad dimensional	EN/ISO 23999 (EN 434)	%	± 0,40 max	cumple
Flexibilidad	EN/ISO 24344 Met. A Ø 20mm (EN 435)	-	Sin fisura	cumple
Resistencia del color a la luz	ISO 105-B02 Met. 3	grados	≥ 6 escala azul ≥ 3 escala gris	cumple
Quemadura de cigarrillo	EN 1399	rating	met. A ≥ 4 met. B ≥ 3	cumple
Características EN 14041				
Comportamiento al fuego	EN 13501-1	clase	-	C _{fl} - s1
Resistencia al deslizamiento	EN 13893	clase	≥ 0,30 (DS)	DS
Características Medioambientales				
Resistencia a las manchas	EN/ISO 26987 (EN 423)	-	-	resistente *
Resistencia eléctrica	EN 1081 Met. A	ohm	-	> 10 ¹⁰
Carga electrostática	EN 1815	kV	-	≤ 2 (antiestático)
Reducción ruido de pisada	ISO 10140-3	dB	-	hasta 14

* dependiendo de la concentracion y el tiempo de exposicion. Consultar.



Clasificación EN ISO 10874 (EN 685):



I valori dichiarati dal produttore devono essere intesi come medi in quanto i valori puntuali variano tra lotti e tra i colori.

I dati tecnici possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Rev. 1/15.
La presente annulla e sostituisce ogni versione precedente.