


Suelos de goma ARTIGO ANT48 y COND

Para reducir la presencia de suciedad, es fundamental instalar barreras adecuadas contra la suciedad en las entradas, como rejillas, felpudos, tapetes secadores y amplias bandas antipolvo.



Después de la instalación y de haber verificado la conductividad eléctrica hacia tierra, cubrir el suelo con láminas de cartón o polietileno para protegerlo de posibles daños a causa de trabajos posteriores.

Proteger con materiales suaves los pies de sillas y muebles, especialmente si son de material demasiado duro o con cantos demasiado evidentes, para evitar rayones y marcas de huellas. Estas protecciones deben ser siempre de dimensiones adecuadas para distribuir la carga sobre una superficie lo suficientemente amplia.

Con el fin de garantizar el comportamiento eléctrico adecuado del sistema de pavimentación, no debe encerarse la superficie de los suelos estático-disipativos (ANT48) y conductivos (COND).

Limpieza inicial después de la colocación

- Eliminar cuidadosamente los restos que pueda haber y eliminar el polvo y la arena residual con un escobillón o una aspiradora. Prestar mucha atención para no rayar el suelo si queda arena y/o piedras pequeñas.
- Limpiar con una máquina monodisco de baja velocidad equipada con un disco ligeramente abrasivo (fieltro 3M de color rojo) y con un detergente ligeramente alcalino. Aspirar y enjuagar varias veces hasta que la superficie esté completamente seca y limpia de cualquier residuo de detergente.



Limpieza diaria

Eliminar el polvo y eliminar las manchas de suciedad.

- Limpiar con una escoba suave, una mopa de microfibra húmeda o una aspiradora. Si es necesario, utilizar un detergente neutro diluido en agua. Emplear máquinas combinadas para áreas más extensas (disco rojo y detergente neutro) y en entornos que requieran una limpieza más profunda.
- Eliminar a mano cualquier marca o mancha localizada o persistente con detergente neutro o ligeramente alcalino (diluido según las indicaciones del fabricante).



Sector de Asistencia Técnica

Dado que los suelos ANT48 y COND no pueden encerarse, es extremadamente importante eliminar las manchas tan pronto como sea posible para evitar marcas permanentes.

Después de usar detergentes, es necesario aspirar y enjuagar varias veces el suelo hasta que la superficie esté completamente seca y limpia de cualquier residuo de suciedad y detergente.

Mantenimiento de rutina

Cuando las operaciones normales ya no son suficientes para eliminar la suciedad más persistente, se recomienda realizar un lavado más profundo con un detergente ligeramente alcalino utilizando una máquina monodisco de baja velocidad equipada con un disco rojo o verde. Aspirar y enjuagar varias veces hasta que la superficie esté completamente seca y limpia de cualquier residuo de detergente.



Advertencias

- Utilizar y diluir los productos de limpieza y mantenimiento de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Es crucial evitar realizar tratamientos de limpieza y mantenimiento bajo la exposición directa a la luz solar para prevenir que cualquier líquido aún sucio se seque antes de su completa eliminación, lo cual podría dejar manchas en la superficie del material.
- Evitar el uso de discos abrasivos (azules, verdes, marrones, negros).
- No dejar nunca líquidos, incluida el agua, en la superficie del suelo para evitar manchas antiestéticas y reducir los riesgos de caídas accidentales
- Las ruedas de las sillas y del mobiliario en general deben ser de color claro, con ruedas dobles y blandas (tipo W según la norma EN 12529).
- Después de las operaciones de limpieza y mantenimiento, es esencial dejar la superficie del suelo completamente neutra y seca (aspirar y enjuagar varias veces si es necesario).
- Se deben evitar los siguientes productos: muy básicos, ácidos, disolventes de cualquier tipo y cualquier otro detergente no probado específicamente en suelos de goma y aprobado como adecuado.
- El uso de ceras (incluso si son conductoras) generalmente no se recomienda ya que podrían, con el tiempo, crear una película aislante en la superficie del suelo. Si decidiera utilizarlas, se recomienda verificar su resistencia a los agentes químicos.



Notas

Sector de Asistencia Técnica

- Estas instrucciones no pueden abarcar todas las aplicaciones posibles de nuestros suelos. El programa definitivo de limpieza y mantenimiento debe elaborarse teniendo en cuenta las especificidades de cada situación individual y las expectativas/peticiones del cliente.
 - Un programa de limpieza regular y efectivo permitirá al cliente limitar las intervenciones de restauración con el tiempo.
 - Estas instrucciones de mantenimiento están dedicadas a la gama de suelos resilientes ARTIGO ANT48 y COND. Para otros productos ARTIGO, consultar las instrucciones específicas de mantenimiento correspondientes.
-

Discos para máquina monodisco - Uso en suelos resilientes

Clasificación genérica según la codificación 3M



Disk pad para Spray Cleaning/Buffering de alta velocidad



Color "cream" autoventilante.

Características de abrasión intermedia entre los discos de color "amarillo" y "blanco". Específico para uso HS (alta velocidad) y UHS (ultra alta velocidad).

