

## Suelos de goma ARTIGO PRO - PRO<sup>2</sup>

Los suelos de goma ARTIGO con tratamiento superficial **PRO<sup>2</sup>** (UV+Láser) y **PRO** (UV) presentan una superficie no reflectante, sedosa, particularmente compacta, no porosa y resistente al desgaste.



Después de la instalación, es importante cubrir el suelo con hojas de cartón o polietileno para protegerlo de posibles daños a causa de trabajos posteriores.

Para reducir la presencia de suciedad, es fundamental instalar barreras adecuadas contra la suciedad en las entradas, como rejillas, felpudos, tapetes secadores y amplias bandas antipolvo.



Proteger con fieltros los pies de sillas y muebles, especialmente si son de material demasiado duro o con cantos demasiado evidentes, para evitar rayones y marcas de huellas. Estas protecciones deben ser siempre de dimensiones adecuadas para distribuir la carga sobre una superficie lo suficientemente amplia.

---

## Limpieza inicial después de la colocación

- Eliminar cuidadosamente los restos que pueda haber y eliminar el polvo y la arena residual con un escobillón o una aspiradora. Prestar mucha atención para no rayar el suelo si queda arena y/o piedras pequeñas. 
- Limpiar el suelo con una mopa utilizando un detergente neutro para suelos resilientes (no genérico). 
- Para espacios grandes, es posible limpiar con una máquina lavadora-secadora de baja velocidad equipada con un disco ligeramente abrasivo (fieltro 3M de color rojo) y con detergente neutro o ligeramente alcalino para suelos resilientes (no genérico). 
- En caso de una gran suciedad inicial. Aspirar y enjuagar varias veces hasta que la superficie quede perfectamente neutra y, por último, secar bien. 

---

## Limpieza diaria

- Limpiar con una escoba, un escobillón o una aspiradora. Si es necesario, utilizar un detergente neutro para suelos resilientes (no genérico) diluido en agua. 
- Eliminar cualquier señal o mancha localizada o persistente a mano con detergente neutro para suelos resilientes (no genérico). 
- Cada vez que se utilicen detergentes en la superficie del suelo, aspirar y enjuagar varias veces hasta que la superficie quede perfectamente neutra y, finalmente, secar bien.

## Mantenimiento periódico

Cuando las operaciones normales ya no son suficientes para eliminar la suciedad más persistente, se recomienda realizar un lavado más profundo con un detergente ligeramente alcalino utilizando una máquina monodisco de baja velocidad equipada con un disco rojo. Aspirar y enjuagar varias veces hasta que la superficie quede perfectamente neutra y, por último, secar bien.

---

## Advertencias



- En la mayoría de los casos, el programa citado anteriormente es suficiente para que el aspecto del suelo se mantenga en perfectas condiciones a lo largo del tiempo.
- Es crucial evitar realizar tratamientos de limpieza y mantenimiento bajo la exposición directa a la luz solar para prevenir que cualquier líquido aún sucio se seque antes de su completa eliminación, lo cual podría dejar manchas en la superficie del material.
- En todo caso, es importante evitar el uso de discos abrasivos (azules, verdes, marrones, negros).
- No dejar nunca líquidos, incluida el agua, en la superficie del suelo para evitar manchas antiestéticas y reducir los riesgos de caídas accidentales.
- Las ruedas de las sillas y del mobiliario en general deben ser de color claro, con ruedas dobles y blandas (tipo W según la norma EN 12529).
- No pegar ningún tipo de cinta adhesiva en el suelo.
- Utilizar y diluir los productos de limpieza y mantenimiento de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Después de todas las operaciones de limpieza y mantenimiento, es esencial dejar la superficie del suelo completamente neutra y seca (aspirar y enjuagar varias veces si es necesario). Esta neutralización es importante para evitar daños en el suelo con el paso del tiempo.
- Se deben evitar los siguientes productos: alcalinos (pH>8), ácidos (pH<7), aquellos que contengan alcoholes y cetonas, disolventes de cualquier tipo y cualquier otro detergente no probado específicamente en suelos de goma y aprobado como adecuado.

---

## Notas

- Estas instrucciones no pueden abarcar todas las aplicaciones posibles de nuestros suelos. El programa definitivo de limpieza y mantenimiento debe elaborarse teniendo en cuenta las especificidades de cada situación individual y las expectativas/peticiones del cliente.
- Estas instrucciones de mantenimiento están dedicadas a la gama de suelos de goma ARTIGO con tratamiento superficial PRO - PRO<sup>2</sup>. Para otros productos ARTIGO, consultar las instrucciones específicas de mantenimiento correspondientes.