

Suelos de goma ARTIGO^{TXL}

Los suelos de goma ARTIGO con tratamiento superficial de postvulcanización TXL presentan una superficie con menor porosidad en comparación con los suelos de goma tradicionales, mejorando así la resistencia a la suciedad y facilitando la limpieza.



Para las áreas que se limpian de manera frecuente y efectiva mediante acción mecánica con una máquina monodisco, el tratamiento TXL hace innecesario el encerado tradicional.

Después de la instalación, es importante cubrir el suelo con hojas de cartón o polietileno para protegerlo de posibles daños a causa de trabajos posteriores.

Para reducir la presencia de suciedad, es fundamental instalar barreras adecuadas contra la suciedad en las entradas, como rejillas, felpudos, tapetes secadores y amplias bandas antipolvo.



Proteger con fieltros los pies de sillas y muebles, especialmente si son de material demasiado duro o con cantos demasiado evidentes, para evitar rayones y marcas de huellas. Estas protecciones deben ser siempre de dimensiones adecuadas para distribuir la carga sobre una superficie lo suficientemente amplia.

Limpeza inicial después de la colocación

- Eliminar cuidadosamente los restos que pueda haber y eliminar el polvo y la arena residual con un escobillón o una aspiradora. Prestar mucha atención para no rayar el suelo si queda arena y/o piedras pequeñas.
- Limpiar el suelo con una mopa utilizando un detergente neutro para suelos resilientes (no genérico).
- Para espacios grandes, es posible limpiar con una máquina lavadora-secadora de baja velocidad equipada con un disco ligeramente abrasivo (fieltro 3M de color rojo) y con detergente neutro o ligeramente alcalino para suelos resilientes (no genérico).
- En caso de una gran suciedad inicial. Aspirar y enjuagar varias veces hasta que la superficie quede perfectamente neutra y, por último, secar bien.



Limpeza diaria

- Limpiar con una escoba, un escobillón o una aspiradora. Si es necesario, utilizar un detergente neutro diluido en agua específico para suelos resilientes (no genérico).



- Eliminar cualquier señal o mancha localizada o persistente a mano con detergente neutro para suelos resilientes (no genérico).
- Cada vez que se utilicen detergentes en la superficie del suelo, aspirar y enjuagar varias veces hasta que la superficie quede perfectamente neutra y, finalmente, secar bien.



Mantenimiento periódico

- Cuando las operaciones normales ya no son suficientes para eliminar la suciedad más persistente, se recomienda realizar un lavado más profundo con un detergente ligeramente alcalino utilizando una máquina monodisco de baja velocidad equipada con un disco rojo. Aspirar y enjuagar varias veces hasta que la superficie quede perfectamente neutra y, por último, secar bien.



Advertencias



- Utilizar y diluir los productos de limpieza y mantenimiento de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- En casos en los que se prevea un notable nivel de suciedad debido al uso previsto o a un programa de limpieza poco efectivo, para mejorar las operaciones normales de limpieza, podría ser apropiada la aplicación de una protección polimérica o poliuretánica en la superficie del suelo, siguiendo las indicaciones del fabricante de la emulsión.
- En caso de aplicar protección polimérica o poliuretánica, el plan de mantenimiento debe concordarse con el fabricante de la emulsión.
- Es crucial evitar realizar tratamientos de limpieza y mantenimiento bajo la exposición directa a la luz solar para prevenir que cualquier líquido aún sucio se seque antes de su completa eliminación, lo cual podría dejar manchas en la superficie del material.
- Evitar el uso de discos abrasivos (azules, verdes, marrones, negros). El disco azul/verde se puede utilizar únicamente para retirar la cera en caso de que se haya decidido proteger el suelo con emulsiones poliméricas.
- No dejar nunca líquidos, incluida el agua, en la superficie del suelo para evitar manchas antiestéticas y reducir los riesgos de caídas accidentales
- Las ruedas de las sillas y del mobiliario en general deben ser de color claro, con ruedas dobles y blandas (tipo W según la norma EN 12529).
- Después de las operaciones de limpieza y mantenimiento, es esencial dejar la superficie del suelo completamente neutra y seca (aspirar y enjuagar varias veces si es necesario).
- Se deben evitar los siguientes productos: muy básicos, ácidos, disolventes de cualquier tipo y cualquier otro detergente no probado específicamente en suelos de goma y aprobado como adecuado

Notas

- Estas instrucciones no pueden abarcar todas las aplicaciones posibles de nuestros suelos. El programa definitivo de limpieza y mantenimiento debe elaborarse teniendo en cuenta las

- especificidades de cada situación individual y las expectativas/peticiones del cliente.
- Estas instrucciones de mantenimiento están dedicadas a la gama de suelos resilientes ARTIGO con tratamiento superficial TXL. Para otros productos ARTIGO, consultar las instrucciones específicas de mantenimiento correspondientes.