

Pavimenti in gomma ARTIGO ANT48 e COND

Per ridurre l'incidenza dello sporco è fondamentale installare adeguate barriere antisporco alle entrate, quali grate, zerbini, asciuga-passo, ed ampie fasce antipolvere.



Dopo la posa e dopo aver verificato il comportamento elettrico verso terra, coprire sempre il pavimento con fogli di cartone o polietilene per proteggerlo dai possibili danni derivanti dalle lavorazioni successive.

Proteggere con materiali morbidi i piedini delle sedie e dei mobili, soprattutto se in materiale troppo duro o con spigoli troppo evidenti, per evitare rigature e segni di impronta. Tali protezioni devono sempre essere di dimensioni adeguate per trasferire il carico su un'area sufficientemente larga.

Al fine del corretto comportamento elettrico del sistema pavimentazione, la superficie di tutti i pavimenti statico-dissipativi (ANT48) e conduttivi (COND) non deve essere cerata.

Pulizia iniziale dopo la posa

- Rimuovere accuratamente tutti i detriti eventualmente presenti ed eliminare la polvere e la sabbia residua con uno spazzolone o con un aspiratore. Fare molta attenzione a non rigare il pavimento quando su di esso siano ancora presenti sabbia e/o sassolini.
- Effettuare una pulizia con monospazzola a bassa velocità equipaggiata di disco leggermente abrasivo (feltro 3M di colore rosso) e con detergente leggermente alcalino. Aspirare e risciacquare diverse volte fino a quando la superficie è completamente asciutta e pulita da qualsiasi residuo di detergente.



Pulizia giornaliera

Rimuove la polvere ed elimina le macchie di sporco.

- Pulire con scopa morbida, mop in microfibra umido o aspirapolvere. Se necessario, usare un detergente neutro diluito in acqua. Utilizzare macchine combinate per aree più estese (disco rosso e detergente neutro) e in ambienti che richiedano maggior pulizia.
- Eliminare eventuali segni e macchie localizzate o persistenti a mano con detergente neutro o leggermente alcalino (diluito secondo le indicazioni del Produttore). Dato che i pavimenti ANT48 e COND non possono essere cerati, è estremamente importante rimuovere le macchie appena possibile al fine di evitare segni permanenti.




Dopo aver utilizzato detersivi, ricordarsi di aspirare e risciacquare diverse volte il pavimento fino a quando la superficie è completamente asciutta e pulita da qualsiasi residuo di sporcizia e detergente.

Settore Assistenza Tecnica

Manutenzione di routine

Quando le normali operazioni non sono più sufficienti a rimuovere lo sporco più persistente, si consiglia un lavaggio più approfondito con detergente leggermente alcalino utilizzando una monospazzola a bassa velocità munita di disco rosso o verde. Aspirare e risciacquare diverse volte fino a quando la superficie è completamente asciutta e pulita da qualsiasi residuo di detergente.



Avvertenze

- Utilizzare e diluire sempre i prodotti da pulizia e manutenzione secondo le istruzioni del suo fabbricante.
- Tutti i trattamenti di pulizia e manutenzione non devono mai essere eseguiti in presenza di irraggiamento solare diretto per evitare che l'eventuale liquido ancora sporco asciughi prima della sua completa eliminazione lasciando macchie sulla superficie del materiale.
- Evitare l'uso di dischi abrasivi (blu, verde, marrone, nero).
- Non lasciare mai sostanze liquide, inclusa l'acqua, sulla superficie del pavimento al fine di evitare inestetiche macchie e per ridurre i rischi di caduta accidentale.
- Le rotelle delle sedie e del mobilio in generale devono essere di colore chiaro, con ruote doppie e morbide (tipo W secondo la norma EN 12529).
- Dopo tutte le operazioni di pulizia e manutenzione è necessario che la superficie del pavimento sia lasciata perfettamente neutra (aspirare e risciacquare diverse volte se necessario) e asciutta.
- I seguenti prodotti devono essere evitati: molto basici, acidi, solventi di ogni tipo, e qualunque altro detergente non testato specificatamente sui pavimenti in gomma e approvato come idoneo.
- L'utilizzo di cere (anche se conduttive) è normalmente sconsigliato dato che potrebbero, nel tempo, creare un film isolante sulla superficie del pavimento. Nel caso si decidesse di utilizzarle, verificarne la resistenza agli agenti chimici.



Note

- **Le presenti istruzioni non possono coprire tutte le possibili destinazioni d'uso dei nostri pavimenti. Il programma di pulizia e manutenzione definitivo deve essere redatto tenendo in considerazione le specificità di ogni singola situazione e le aspettative/richieste del Cliente.**
- Un programma di pulizia regolare ed efficace permetterà al Cliente di limitare gli interventi di ripristino nel tempo.
- Queste istruzioni di manutenzione sono dedicate alla gamma resilienti ARTIGO ANT48 e COND. Per gli altri prodotti ARTIGO, bisogna riferirsi alle relative istruzioni specifiche di manutenzione.

Dischi per monospazzola – Utilizzo su resilianti

Classificazione generica in base alla codifica 3M



Disk pad per Spray Cleaning/Buffering ad alta velocità



Colore "cream" auto ventilante.

Caratteristiche di abrasione intermedia tra i dischi di colore "giallo" e "bianco". Specifico per utilizzo HS (high speed) e UHS (ultra high speed).