

Pavimenti in gomma ARTIGO^{TXL}

I pavimenti in gomma ARTIGO con trattamento superficiale di post vulcanizzazione TXL presentano una superficie con minore porosità rispetto ai pavimenti in gomma tradizionali, e ne migliorano così la resistenza allo sporco e ne facilitano la pulibilità.



Per tutte le aree pulite frequentemente ed efficacemente tramite azione meccanica con monospazzola, il trattamento TXL rende la tradizionale ceratura non necessaria.

Dopo la posa, coprire sempre il pavimento con fogli di cartone o polietilene per proteggerlo dai possibili danni derivanti dalle lavorazioni successive.

Per ridurre l'incidenza dello sporco è fondamentale installare adeguate barriere antisporco alle entrate, quali grate, zerbini, asciuga-passo, ed ampie fasce antipolvere.



Proteggere con feltrini i piedini delle sedie e dei mobili, soprattutto se in materiale troppo duro o con spigoli troppo evidenti, per evitare rigature e segni di impronta. Tali protezioni devono sempre essere di dimensioni adeguate a trasferire il carico su un'area sufficientemente larga.

Pulizia iniziale dopo la posa

- Rimuovere accuratamente tutti i detriti eventualmente presenti ed eliminare la polvere e la sabbia residua con uno spazzolone o con un aspiratore. Fare molta attenzione a non rigare il pavimento quando su di esso siano ancora presenti sabbia e/o sassolini.
- Pulire la pavimentazione con un mop utilizzando un detergente neutro per pavimenti resilianti (non generico).
- Per ambienti di grandi dimensioni, è possibile effettuare una pulizia con lava-asciuga a bassa velocità equipaggiata di disco leggermente abrasivo (feltro 3M di colore rosso) e con detergente neutro o leggermente alcalino per pavimenti resilianti (non generico).
- In caso di elevata sporcizia iniziale. Aspirare e risciacquare diverse volte fino a quando la superficie è resa perfettamente neutra ed infine asciugare bene.



Pulizia giornaliera

- Pulire con scopa, spazzolone o con aspiratore. Se necessario, utilizzare un detergente neutro diluito in acqua per pavimenti resilianti (non generico).
- Eliminare eventuali segni e macchie localizzate o persistenti a mano con detergente neutro per pavimenti resilianti (non generico).
- Ogniquale volta vengano utilizzati detersivi sulla superficie del pavimento aspirare e risciacquare diverse volte fino a quando la superficie è resa perfettamente neutra ed infine asciugare bene.



Manutenzione periodica

- Quando le normali operazioni non sono più sufficienti a rimuovere lo sporco più persistente, si consiglia un lavaggio più approfondito con detergente leggermente alcalino utilizzando una monospazzola a bassa velocità munita di disco rosso. Aspirare e risciacquare diverse volte fino a quando la superficie è resa perfettamente neutra ed infine asciugare bene.



Avvertenze



- Utilizzare e diluire sempre i prodotti da pulizia e manutenzione secondo le istruzioni del suo fabbricante.
- Nei casi in cui si preveda un notevole livello di sporcizia a causa della destinazione d'uso oppure a causa di un programma di pulizia poco efficace, per migliorarne le normali operazioni di pulizia, potrebbe essere opportuno l'applicazione di protezione polimerica o poliuretana sulla superficie del pavimento secondo indicazioni del produttore dell'emulsione.
- In caso di applicazione di protezione polimerica o poliuretana il piano manutenzione dev'essere concordato con il produttore dell'emulsione.
- Tutti i trattamenti di pulizia e manutenzione non devono mai essere eseguiti in presenza di irraggiamento solare diretto per evitare che l'eventuale liquido ancora sporco asciughi prima della sua completa eliminazione lasciando macchie sulla superficie del materiale.
- Evitare l'uso di dischi abrasivi (blu, verde, marrone, nero). Il disco blu/verde può essere utilizzato solo per operazioni di deceratura nel caso si fosse deciso di proteggere il pavimento con emulsioni polimeriche.
- Non lasciare mai sostanze liquide, inclusa l'acqua, sulla superficie del pavimento al fine di evitare inestetiche macchie e per ridurre i rischi di caduta accidentale
- Le rotelle delle sedie e del mobilio in generale devono essere di colore chiaro, con ruote doppie e morbide (tipo W secondo la norma EN 12529).
- Dopo tutte le operazioni di pulizia e manutenzione è necessario che la superficie del pavimento sia lasciata perfettamente neutra (aspirare e risciacquare diverse volte se necessario) e asciutta.
- I seguenti prodotti devono essere evitati: molto basici, acidi, solventi di ogni tipo, e qualunque altro detergente non testato specificatamente sui pavimenti in gomma e approvato come idoneo

Note

- Le presenti istruzioni non possono coprire tutte le possibili destinazioni d'uso dei nostri pavimenti. Il programma di pulizia e manutenzione definitivo deve essere redatto tenendo in considerazione le specificità di ogni singola situazione e le aspettative/richieste del Cliente.
- Queste istruzioni di manutenzione sono dedicate alla gamma resilienti ARTIGO con trattamento superficiale TXL. Per gli altri prodotti ARTIGO, bisogna riferirsi alle relative istruzioni specifiche di manutenzione.