

Revêtements de sol en caoutchouc ARTIGO PRO - PRO²

Les revêtements de sol en caoutchouc ARTIGO avec traitement de surface **PRO²** (UV+Laser) et **PRO** (UV) présentent une surface non réfléchissante, soyeuse, particulièrement compacte, non poreuse et résistante à l'usure.



Après la pose, toujours couvrir le revêtement de sol avec des feuilles de carton ou en polyéthylène pour le protéger des éventuels dommages dérivant des travaux postérieurs.

Afin de réduire l'impact de la saleté, il est fondamental d'installer des barrières adéquates contre la saleté aux entrées, telles que des caillebotis, des paillassons, des tapis d'entrée et de larges bandes anti-poussière.



Protéger avec des patins en feutre les pieds des chaises et des meubles, surtout s'ils sont fabriqués en matériau trop dur ou avec des arêtes trop évidentes, pour éviter les rayures et les signes d'empreinte. Ces protections doivent toujours avoir des dimensions en mesure de transférer la charge sur une surface suffisamment large.

Nettoyage initial après la pose

- Retirer soigneusement tous les débris éventuellement présents et éliminer la poussière et le sable résiduel à l'aide d'un balai-brosse ou d'un aspirateur. Faire très attention à ne pas rayer le revêtement de sol lorsqu'il y a encore du sable et/ou de petits cailloux sur celui-ci.
- Nettoyer le revêtement en utilisant un balai mop et un détergent neutre pour sols résilients (non générique).
- Dans le cas d'espaces de grandes dimensions, il est possible d'effectuer un nettoyage à l'aide d'une autolaveuse basse vitesse équipée d'un disque légèrement abrasif (feutre 3M de couleur rouge) en utilisant un détergent neutre ou légèrement alcalin pour sols résilients (non générique).
- En cas de saleté initiale importante. Aspirer et rincer plusieurs fois jusqu'à ce que la surface soit parfaitement neutre et, pour finir, bien sécher.



Nettoyage quotidien

- Nettoyer avec un balai, un balai-brosse ou un aspirateur. Si nécessaire, utiliser un détergent neutre pour sols résilients (non générique) dilué dans de l'eau.
- Éliminer à la main toute trace ou tache localisée ou persistante à l'aide d'un détergent neutre pour sols résilients (non générique).
- À chaque utilisation de détergents sur la surface du revêtement de sol, aspirer et rincer plusieurs fois jusqu'à ce que la surface soit parfaitement neutre et, pour finir,



bien sécher.

Entretien périodique

Lorsque les opérations normales ne suffisent plus à éliminer la saleté la plus persistante, il est conseillé d'effectuer un lavage plus approfondi en utilisant un détergent légèrement alcalin et une monobrosse basse vitesse munie d'un disque rouge. Aspirer et rincer plusieurs fois jusqu'à ce que la surface soit parfaitement neutre et, pour finir, bien sécher.

Avertissements



- Dans la plupart des cas, le programme décrit précédemment suffit à garantir le meilleur aspect du revêtement de sol au fil du temps.
- Aucun traitement de nettoyage et d'entretien ne doit jamais être effectué en présence de rayonnement solaire direct afin d'éviter que le liquide encore sale éventuel ne sèche avant qu'il n'ait été complètement éliminé laissant des taches sur la surface du matériau.
- Éviter impérativement l'utilisation de disques abrasifs (bleu, vert, marron, noir).
- Ne jamais laisser de substances liquides, eau y compris, sur la surface du revêtement de sol afin d'éviter toute tache inesthétique et de réduire les risques de chute accidentelle.
- Les roulettes des chaises et du mobilier en général doivent être de couleur claire, avec des roues doubles et souples (type W selon la norme EN 12529).
- Ne coller aucun type de ruban adhésif sur le revêtement de sol.
- Utiliser et toujours diluer les produits de nettoyage et d'entretien selon les instructions de leur fabricant.
- Après toutes les opérations de nettoyage et d'entretien, il faut que la surface du revêtement de sol reste parfaitement neutre et sèche (aspirer et rincer plusieurs fois si nécessaire). Cette neutralisation s'avère nécessaire pour éviter tout dommage au revêtement de sol au fil du temps.
- Il faut éviter les produits suivants : alcalins (pH>8), acides (pH<7), contenant des alcools et des cétones, les solvants en tout genre et tout autre détergent non testé spécifiquement sur les revêtements de sol en caoutchouc et approuvé comme approprié.

Remarques

- Ces instructions ne peuvent pas couvrir toutes les utilisations possibles de nos revêtements de sol. Le programme de nettoyage et d'entretien définitif doit être rédigé en tenant compte des spécificités de chaque situation et des attentes/demandes du Client.
- Ces instructions d'entretien sont dédiées à la gamme de revêtements de sol en caoutchouc ARTIGO avec traitement de surface PRO - PRO². Pour les autres produits ARTIGO, il faut se référer à leurs instructions spécifiques d'entretien.

