

## Gummibodenbeläge ARTIGO PRO - PRO<sup>2</sup>

Die Gummibodenbeläge ARTIGO mit Oberflächenbehandlung **PRO<sup>2</sup>** (UV+Laser) und **PRO** (UV) weisen eine nicht reflektierende, seidige, besonders kompakte, nicht poröse und verschleißfeste Oberfläche auf.



Nach der Verlegung müssen Kartonplatten oder PET-Folien auf den Bodenbelag gelegt werden, um unnötige Beschädigungen durch Arbeiten, die nach der Bodenverlegung anfallen, zu vermeiden.

Ein wirksames Sauberlaufsystem, wie Gitter und Matten, ist erforderlich, um die Menge an Schmutz und Feuchtigkeit in den Bereichen zu reduzieren, in denen der Bodenbelag verlegt wird.



Bringen Sie immer Filzgleiter an Stuhlbeinen und anderen Möbelfüßen an, vor allem, wenn sie aus hartem Material sind oder scharfe Kanten aufweisen, um Kratzer zu vermeiden. Solche Schutzgleiter müssen eine geeignete Größe haben, um die Last auf eine größere Fläche zu verteilen.

---

## Erstreinigung nach der Verlegung

- Entfernen Sie alle losen Rückstände, Staub und Sandreste sorgfältig mit einer weichen Bürste oder einem Staubsauger. Achten Sie darauf, die Bodenoberfläche nicht zu zerkratzen, wenn sich noch Sand und/oder kleine Kieselsteine auf dem Boden befinden. 
- Den Boden mit einem Mopp mit neutralem Reiniger für schlagfeste Böden (kein Mehrzweckreiniger) reinigen. 
- Großflächige Bodenbeläge können mit einem Saugwischer bei niedriger Geschwindigkeit mit einem leicht scheuernden Pad (rotes Pad in der 3M-Skala) und einem neutralen oder leicht alkalischen Reinigungsmittel für schlagfeste Böden (kein Mehrzweckreiniger) gereinigt werden. 
- Bei starker anfänglicher Verschmutzung. Mehrmals nasssaugen und nachspülen, bis die Oberfläche vollständig neutralisiert und trocken ist. 

---

## Tägliche Reinigung

- Mit dem Besen, einer weichen Bürste oder einem Staubsauger reinigen. Wenn nötig, ein mit Wasser verdünntes neutrales Reinigungsmittel für schlagfeste Böden (kein Mehrzweckreiniger) verwenden. 
- Verschmutzungen und Flecken mit neutralem Reinigungsmittel für schlagfeste Böden (kein Mehrzweckreiniger) entfernen. 
- Nach der Verwendung von Reinigungsmitteln auf der Bodenoberfläche mehrmals

nasssaugen und nachspülen, bis die Oberfläche vollständig neutralisiert und trocken ist.

### **Regelmäßige Instandhaltung**

Wenn die Standardreinigungsvorgänge nicht ausreichen, um den Schmutz zu entfernen, wird eine gründlichere Reinigung mit einem leicht alkalischen Reinigungsmittel und einer Einscheibenbürste mit niedriger Geschwindigkeit mit einem roten Pad empfohlen. Mehrmals nasssaugen und nachspülen, bis die Oberfläche vollständig neutralisiert und trocken ist.

---

### **Warnung**



- In den meisten Fällen ist das zuvor beschriebene Programm ausreichend, damit der Boden im Laufe der Zeit stets tadellos aussieht.
- Alle Arten von Reinigungsvorgängen dürfen nicht unter direkter Sonneneinstrahlung durchgeführt werden, um zu vermeiden, dass Schmutzflüssigkeit vor dem Entfernen antrocknet und so Spritzer und Flecken auf dem Bodenbelag verursacht.
- Vermeiden Sie in jedem Fall stark scheuernde Pads (blau, grün, braun, schwarz).
- Entfernen Sie flüssige Substanzen, einschließlich Wasser, auf der Oberfläche des Bodenbelags sofort, um Flecken zu vermeiden und die Rutschgefahr zu verringern.
- Stuhl- und/oder Möbelrollen müssen mit hellen Doppelrollen aus weichem Gummi (Typ W gemäß EN 12529) ausgestattet sein.
- Bringen Sie keine Art von Klebeband auf dem Boden an.
- Verwenden und verdünnen Sie alle Reinigungsmittel immer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Nach der Verwendung von Reinigungsmitteln immer gründlich nachspülen und mehrmals nasssaugen, um sicherzustellen, dass die Oberfläche des Bodenbelags vollständig neutralisiert und trocken ist. Eine solche Neutralisierung ist nötig, um Schäden am Boden im Laufe der Zeit zu verhindern.
- Folgende Produkte sind zu vermeiden: alkalische Produkte (pH>8), Säuren (pH<7), alkohol- und ketonhaltige Produkte, alle Arten von Lösungsmitteln und alle anderen Reinigungsmittel, die nicht speziell auf Gummiböden getestet und als geeignet zugelassen wurden.

---

### **Hinweis**

- Diese Anleitung kann nicht alle möglichen Verwendungszwecke unserer Bodenbeläge abdecken. Das definitive Reinigungs- und Instandhaltungsprogramm muss unter Berücksichtigung der Besonderheit jeder einzelnen Situation und der Erwartungen/Anforderungen des Kunden erstellt werden.
- Diese Anleitung gilt nur für die ARTIGO Bodenbeläge mit Oberflächenbehandlung PRO - PRO<sup>2</sup>. Für alle anderen ARTIGO-Produkte wird auf die spezifische Instandhaltungsanleitung verwiesen.