

artigo

CONTRIBUTO CAM (CRITERI AMBIENTALI MINIMI)

Pavimenti in gomma rispondenti ai requisiti:

Versione X-ELASTIC

Granito, Grain, Kayar, Uni,
Natura, Screed, Lava, Dharma



SITO DI PRODUZIONE: Cairo Montenotte (SV) ITALIA

2.1 SELEZIONE DEI CANDIDATI

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE



2.4 SPECIFICHE TECNICHE DEI COMPONENTI EDILIZI

2.4.1 Criteri comuni a tutti i componenti edilizi

2.4.1.1 DISASSEMBLABILITÀ

CONFORME

2.4.1.2 MATERIA RECUPERATA O
RICICLATA

% RICICLATO
20 % - 4mm
25% - 5mm

FDES
SPECIFICO di PRODOTTO

2.4.1.3 ASSENZA DI SOSTANZE PERICOLOSE
AGGIUNTE INTENZIONALMENTE

CONFORME

3.0 CRITERI PREMIANTI PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER INTERVENTI EDILIZI

3.2.3 Prestazioni migliorative dei prodotti da costruzione

SOSTANZA	Limiti emissioni VOC (µg/m ³) a 28 gg	Requisito soddisfatto
BENZENETRICLOROETILENE (TRIELINA)DI-2-ETILESILFTALATO (DEHP) DIBUTILFTALATO (DBP)	< 1	SI
TVOC	< 1000	SI
FORMALDEIDE	< 10	SI
ACETALDEIDE	< 200	SI
TOLUENE	< 300	SI
TETRACLOETILENE	< 250	SI
XILENE	< 200	SI
1,2,4-TRIMETILBENZENE	< 1000	SI
1,4 DICLOROBENZENE	< 60	SI
ETILBENZENE	< 750	SI
2-BUTOSSIETANOLO	< 1000	SI
STIRENE	< 250	SI



3.2.3 DISTANZA DI TRASPORTO DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE

Premiante se almeno il 60% in peso viene approvvigionato entro una distanza di 150 Km dal sito produttivo di Cairo Montenotte (SV)