

artigo

CONTRIBUTO CAM (CRITERI AMBIENTALI MINIMI)

Pavimenti in gomma rispondenti ai requisiti:

**Granito, Grain, Kayar, Uni,
Natura, Screed, Lava, Zeus, Dharma**



SITO DI PRODUZIONE: Cairo Montenotte (SV) ITALIA

2.1 SELEZIONE DEI CANDIDATI

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE



2.4 SPECIFICHE TECNICHE DEI COMPONENTI EDILIZI

2.4.1 Criteri comuni a tutti i componenti edilizi

2.4.1.1 DISASSEMBLABILITÀ

CONFORME

**2.4.1.2 MATERIA RECUPERATA O
RICICLATA**

% RICICLATO

➤ **10%**

EPD TIPO III

SPECIFICO di PRODOTTO

**2.4.1.3 ASSENZA DI SOSTANZE PERICOLOSE
AGGIUNTE INTENZIONALMENTE**

CONFORME

3.0 CRITERI PREMIANTI PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER INTERVENTI EDILIZI

3.2.3 Prestazioni migliorative dei prodotti da costruzione

SOSTANZA	Limiti emissioni VOC (µg/m ³) a 28 gg	Requisito soddisfatto
BENZENETRICLOROETILENE (TRIELINA)DI-2- ETILESILFTALATO(DEHP) DIBUTILFTALATO (DBP)	< 1	SI
TVOC	< 1000	SI
FORMALDEIDE	< 10	SI
ACETALDEIDE	< 200	SI
TOLUENE	< 300	SI
TETRACLOETILENE	< 250	SI
XILENE	< 200	SI
1,2,4-TRIMETILBENZENE	< 1000	SI
1,4 DICLOROBENZENE	< 60	SI
ETILBENZENE	< 750	SI
2-BUTOSSIETANOLO	< 1000	SI
STIRENE	< 250	SI



3.2.3 DISTANZA DI TRASPORTO DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE

Premiante se almeno il 60% in peso viene approvvigionato entro una distanza di 150 Km dal sito produttivo di Cairo Montenotte (SV)