

artigo

DEUTSCH

Artigo-Bodenbelagsprodukte werden auf Holzpaletten geliefert. Fliesen werden in Kartons oder mit Schaumfolie verpackt und Rollen manchmal mit Papier umwickelt. Die gesamte Palette wird mit Stretchfolie umwickelt, manchmal in schützenden Käfigen aus Holz (es können auch andere Verpackungen verwendet werden).

Die Verpackung und die Schutzmethode für die Lieferung können je nach Menge, Bestimmungsort, Transportmittel, Produkt oder Kundenspezifikation variieren. Artigo behält sich das Recht vor, die Verpackung ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

## HANDHABUNG

Die Handhabung und Lagerung von Paletten kann für das Arbeitspersonal aufgrund des mit herabfallenden Paketen verbundenen Risikos gefährlich sein. Es wird daher empfohlen, diese nur von geschultem und autorisiertem Personal durchführen zu lassen, welches in der Lage ist, geeignete und gut instand gehaltene Ausrüstung (Gabelstapler, Palettenheber) zu verwenden.

### Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung

Vermeiden Sie Stöße/Bodenwellen/Schläge, die das Bodenbelagsmaterial selbst durch die Verpackung verkratzen, zerreißen oder beschädigen könnten.

## LAGERUNG

Die idealen Lagerbedingungen in Bezug auf Temperatur und Feuchtigkeit sind: 15 °C ÷ 30 °C, HR 40 % ÷ 70 %.

Die Lagerbedingungen können vorübergehend abweichen: -10 °C ÷ 35 °C, HR 30 % ÷ 80 %; der Bodenbelag muss mindestens 72 Stunden vor dem Gebrauch unter den idealen Lagerbedingungen akklimatisiert und konditioniert werden (es kann auch länger dauern, wenn das Material einige Zeit bei stark abweichenden Temperaturen gelagert wurde).

Das Material muss mindestens 48 Stunden vor der Verlegung in dem Raum/Bereich gelagert werden, in dem es verlegt wird. Die Temperatur sollte  $\geq 15\text{ °C}$  ( $\leq 30\text{ °C}$ ) für den Unterboden und  $\geq 18\text{ °C}$  ( $\leq 30\text{ °C}$ ) für die Luft nicht über- oder unterschreiten; die Luftfeuchtigkeit muss zwischen 40 % und 60 % liegen. Die Lagen müssen vor dem Schneiden und Verlegen abgerollt und flach ausgelegt werden.

Diese Temperatur-/Feuchtigkeitsbedingungen müssen während der gesamten Installation und auch mindestens 72 Stunden danach eingehalten werden (weitere Informationen finden Sie in unserer offiziellen Verlegeanleitung).

Maximale Lagerdauer: 5 Jahre.

Bewahren Sie die Identifikationsetiketten während der Lagerung immer bis zur Verwendung auf. Sie enthalten wichtige Informationen, die im Falle von Streitfragen/Ansprüchen erforderlich sind.

### Vorsichtsmaßnahmen bei der Lagerung

Um Schäden am Bodenbelag zu vermeiden, müssen folgende Anweisungen beachtet werden:

- lagern Sie das Material immer in geschlossenen und trockenen Räumen,
- legen Sie Rollen immer stehend,
- vermeiden Sie es, die Paletten zu stapeln,
- vermeiden Sie es, anderes Material auf die Rollen zu legen/zu stapeln,

## Vorsichtsmaßnahmen bei der Lagerung *Fortsetzung*

- vermeiden Sie es, Rollen in liegend zu lagern,
- lockern und lösen Sie die Kartons mit Fliesen sowie die Rollen von allem engen Verpackungsmaterial (Stretchfolie), um Kompression zu vermeiden: Schneiden Sie die Verpackungsfolie ab, entfernen Sie Zwischenkeile, Umreifungen usw.

*Mit Stretchfolie*



*Stretchfolie entfernt*



- lassen Sie die Rollen, sobald die Stretchfolie entfernt wurde, mit dem Klebeband von Artigo fixiert. Wenn die Rollen aus irgendeinem Grund nicht von Artigo fixiert wurden, fixieren Sie sie bitte, um ein versehentliches Umstürzen zu verhindern (Gummibeläge auf Rollen sind extrem schwer).
- Wenn Rollen liegend versandt werden, stellen Sie bitte sicher, dass Sie die Palette öffnen und die Rollen so bald wie möglich stehend abstellen/lagern.

## Vorsichtsmaßnahmen bei der Lagerung *Fortsetzung*

- vermeiden Sie es, den Bodenbelag ohne Schutz dem Licht auszusetzen (Kunst- und/oder Tageslicht, auch durch Fenster/Glas),
- vermeiden Sie es, das Material Wasser auszusetzen,
- vermeiden Sie jede Exposition gegenüber schlechter Witterung jeglicher Art,
- vermeiden Sie die Lagerung von Paletten direkt auf Regalen (ohne Unterpaletten), da eine Palette unter Umständen brechen kann,
- sichern Sie die Rollen und verhindern Sie ein Umstürzen oder einen möglichen „Dominoeffekt“.

## Brandschutz

Geeignete Löschmittel: Wasser, Trockeneis, Pulver.

## Anmerkung:

Bei Fragen und/oder Zweifeln wenden Sie sich bitte an unseren Technischen Kundendienst unter [info@artigo.com](mailto:info@artigo.com)

**Artigo Spa*****Hauptsitze***

Ortsteil Carpeneto

17014 Kairo Montenotte (SV) ITALIEN

Tel: +39 019509011

Fax: +39 019505513

***Vertriebsbüro***

Via Cascina Vione 3

20079 Basiglio (MI) ITALIEN

Tel: +39 0290786415

Fax: +39 0290786449

[www.artigo.com](http://www.artigo.com)