

artigo

ESPAÑOL

Los productos para pavimentos de Artigo se entregan en palets de madera. Se embalan en cajas de cartón, en el caso de las placas, o se envuelven en film de espuma —y, a veces, en papel—, para rollos. El palet completo se envuelve con film elástico, a veces dentro de jaulas de madera de protección (pueden utilizarse otros tipos de embalaje).

El embalaje y el método de protección para la entrega pueden variar según la cantidad, el destino, el medio de transporte, el producto y las especificaciones del cliente. Artigo se reserva el derecho de modificar el embalaje sin previo aviso.

MANIPULACIÓN

La manipulación y el almacenamiento de palets pueden suponer un peligro para el personal debido al riesgo que conlleva la caída de un paquete; por lo tanto, se recomienda que estas tareas las realice únicamente personal formado y autorizado, capaz de utilizar equipos adecuados y en buen estado de mantenimiento (carretilla elevadora, transpaleta).

Precauciones relativas a la manipulación

Evite cualquier golpe, sacudida o impacto que pueda dejar marcas, rasgar o dañar de cualquier forma el material del pavimento, incluso a través del embalaje.

ALMACENAMIENTO

Las condiciones ideales de almacenamiento en cuanto a temperatura y humedad son: 15 °C ÷ 30 °C, HR 40 % ÷ 70 %.

Las condiciones de almacenamiento pueden ser temporalmente diferentes: -10°C ÷ 35°C, HR 30 % ÷ 80 %; es obligatorio aclimatar y acondicionar el suelo al menos 72 horas antes de su uso en condiciones de almacenamiento ideales (puede ser necesario un tiempo mayor si el material ha estado expuesto durante algún tiempo a temperaturas muy diferentes).

El material debe almacenarse en la sala/área donde se va a instalar al menos 48 horas antes de la colocación, a una temperatura ≥ 15 °C (≤ 30 °C) para el subsuelo y ≥ 18 °C (≤ 30 °C) para el aire; la humedad deberá estar entre el 40 % y el 60 %. Las láminas deben desenrollarse y dejarse reposar en posición horizontal antes de cortarlas y colocarlas.

Estas condiciones de temperatura y humedad deben mantenerse durante toda la instalación y durante al menos 72 horas después de esta (para más detalles, consulte nuestras instrucciones oficiales de colocación).

Periodo máximo de almacenamiento: 5 años.

Durante el almacenamiento, mantenga siempre las etiquetas de identificación en los rollos hasta su uso; contienen información importante necesaria en caso de disputa o reclamación.

Precauciones relativas al almacenamiento

Para evitar daños en el revestimiento del suelo, respete obligatoriamente las siguientes instrucciones:

- almacene siempre el material en locales cerrados y secos,
- almacene siempre los rollos en posición vertical,
- evite apilar los palets,
- evite colocar o apilar cualquier otro material sobre los rollos,

Precauciones relativas al almacenamiento *continúa*

- evite almacenar los rollos en posición horizontal,
- desate y libere las cajas con placas y los rollos de cualquier material de embalaje apretado (film elástico) para evitar la compresión: corte la película de envoltura, retire los calzos, las correas, etc.

Con film elástico*Sin film elástico*

- una vez retirado el film elástico, mantenga los rollos sujetos con cinta adhesiva tal y como los suministra Artigo; si, por cualquier motivo, los rollos no han sido sujetos por Artigo, fíjelos para evitar que se caigan accidentalmente (los rollos de pavimento de goma son extremadamente pesados),
- En caso de que los rollos se envíen en posición horizontal, asegúrese de abrir el palet y coloque/almacene los rollos en posición vertical lo antes posible.

Precauciones relativas al almacenamiento *continúa*

- evite exponer el revestimiento del pavimento sin protección contra la luz (artificial y/o natural e incluso a través de ventanas/vidrio),
- evite exponer el material al agua,
- evite cualquier exposición al mal tiempo de cualquier tipo,
- evite almacenar palets directamente sobre las estanterías (sin palets de apoyo), ya que podrían romperse,
- proteja y evite que los rollos se caigan y el "efecto dominó".

Protección contra incendios

Agentes de extinción adecuados: agua, hielo seco, polvo.

Observaciones:

En caso de preguntas y/o dudas, póngase en contacto con nuestro servicio técnico en info@artigo.com

Artigo S.p.A.

Sede

Loc. Carpeneto
I7014 Cairo Montenotte (SV) ITALIA
Tel: +39 019509011
Fax: +39 019505513

Oficina de ventas

Via Cascina Vione 3
20079 Basiglio (Mi) Italia
Tel: +39 0290786415
Fax: +39 0290786449
www.artigo.com