

artigo

FRANÇAIS

Les revêtements de sol Artigo sont livrés sur des palettes en bois. Les dalles sont emballées dans des boîtes en carton ou enveloppées dans un film en mousse, et parfois dans du papier, pour les rouleaux. La palette entière est placée sous film étirable, parfois dans des cages en bois de protection (d'autres emballages sont possibles).

L'emballage et la méthode de protection pour la livraison peuvent varier en fonction de la quantité, de la destination, du moyen de transport, du produit et des spécifications du client. Artigo se réserve le droit de modifier l'emballage sans préavis.

MANUTENTION

La manutention et le stockage des palettes peuvent être dangereux pour le personnel en raison du risque lié à une chute de colis. Il est donc recommandé qu'ils soient confiés uniquement à du personnel formé et autorisé, capable d'utiliser un équipement approprié et bien entretenu (chariot élévateur, transpalette).

Précautions concernant la manutention

Éviter tout choc/bosse/coup susceptible de marquer, déchiqueter ou endommager le matériau de revêtement de sol, voire à travers l'emballage.

STOCKAGE

Les conditions idéales de stockage pour la température et l'humidité sont : 15°C ÷ 30°C, HR 40% ÷ 70%.

Les conditions de stockage peuvent varier temporairement : -10°C ÷ 35°C, HR 30% ÷ 80% ; il est obligatoire de laisser reposer le revêtement de sol au moins 72 heures avant l'utilisation dans les conditions de stockage idéales (un délai plus long peut être nécessaire si le matériau a passé un certain temps à des températures très différentes).

Le matériau doit être stocké dans la pièce/zone où il sera installé au moins 48 heures avant la pose, à une température $\geq 15^{\circ}\text{C}$ ($\leq 30^{\circ}\text{C}$) pour le sous-plancher et $\geq 18^{\circ}\text{C}$ ($\leq 30^{\circ}\text{C}$) pour l'air ; l'humidité doit être comprise entre 40 % et 60 %. Les revêtements doivent être déroulés et laissés à plat avant la coupe et la pose.

Ces conditions de température/humidité seront maintenues pendant l'installation complète et au moins 72 heures après (pour plus de détails, prière de consulter nos instructions de pose officielles).

Durée de stockage maximale : 5 ans.

Pendant le stockage, conserver toujours les étiquettes d'identification sur les rouleaux jusqu'à leur utilisation ; elles contiennent des informations importantes, nécessaires en cas de litige/réclamation.

Précautions concernant le stockage

Afin d'éviter d'endommager le revêtement de sol, respecter à la lettre les instructions suivantes :

- toujours stocker le matériel dans des locaux fermés et secs,
- toujours stocker les rouleaux en position verticale,
- éviter d'empiler les palettes,
- éviter de placer/empiler tout autre matériau sur les rouleaux,

Précautions concernant le stockage *suite*

- éviter de stocker les rouleaux en position horizontale,
- détacher et libérer les boîtes avec les dalles et les rouleaux de tout matériau d'emballage étanche (film étirable) pour éviter la compression : couper le film d'emballage, retirer les cales, le cerclage, etc.,

Avec film étirable



Film étirable retiré



- après avoir retiré le film étirable, garder les rouleaux fixés par du ruban adhésif, tels qu'ils ont été préparés par Artigo ; au cas où les rouleaux ne sont pas fixés par Artigo, prière de les fixer pour éviter les chutes accidentelles (les rouleaux de revêtements de sol en caoutchouc sont extrêmement lourds),
- Si les rouleaux sont expédiés en position horizontale, veiller à ouvrir la palette et à placer/stocker les rouleaux en position verticale dès que possible.

Précautions concernant le stockage *suite*

- éviter d'exposer le revêtement de sol sans protection à la lumière (artificielle et/ou naturelle même au travers de fenêtres/vitres),
- éviter d'exposer le matériau à l'eau,
- éviter toute exposition aux intempéries,
- éviter de stocker les palettes directement sur les rayonnages (sans sous-palettes) en raison d'une éventuelle rupture de la palette,
- protéger les rouleaux pour les empêcher de tomber et éviter « l'effet domino ».

Protection contre l'incendie

Agents extincteurs appropriés : eau, glace sèche, poudre.

Remarques :

En cas de questions et/ou de doutes, prière de contacter notre service technique à l'adresse info@artigo.com

Artigo Spa***Siège social***

Loc. Carpeneto

17014 Cairo Montenotte (SV) ITALIE

Tél : +39 019509011

Fax : +39 019505513

Bureau de vente

Via Cascina Vione 3

20079 Basiglio (Mi) Italie

Tél : +39 0290786415

Fax : +39 0290786449

www.artigo.com