
artigo
ITALIANO

I prodotti per pavimentazione Artigo vengono consegnati su pallet di legno. Sono confezionati in scatole di cartone per piastrelle o avvolti da pellicola in materiale espanso, e talvolta carta, per rotoli. L'intero pallet viene imballato con pellicola estensibile, a volte all'interno di gabbie di legno di protezione (potrebbero essere impiegati altri tipi di imballaggio).

L'imballaggio e il metodo di protezione per la consegna possono variare a seconda di quantità, destinazione, mezzo di trasporto, prodotto e specifiche del cliente. Artigo si riserva il diritto di modificare il tipo di imballaggio senza preavviso.

MOVIMENTAZIONE

La movimentazione e lo stoccaggio dei pallet possono essere pericolosi per il personale a causa del rischio legato all'eventuale caduta di un pacco, si consiglia pertanto di affidare il compito esclusivamente a personale addestrato e autorizzato, in grado di utilizzare attrezzature adeguate e sottoposte a manutenzione (carrello elevatore, transpallet).

Precauzioni per la movimentazione

Evitare qualsiasi scossone/colpo/urto che possano deformare, frantumare o danneggiare in altro modo il materiale di pavimentazione, nonostante la presenza dell'imballaggio.

STOCCAGGIO

Le condizioni ideali di stoccaggio, per quanto concerne temperatura e umidità, sono : $15^{\circ}\text{C} \div 30^{\circ}\text{C}$, UR 40% $\div$ 70%.

Le condizioni di stoccaggio possono essere temporaneamente diverse: $-10^{\circ}\text{C} \div 35^{\circ}\text{C}$, UR 30% $\div$ 80%; è obbligatorio acclimatare e condizionare la pavimentazione almeno 72 ore prima dell'uso nelle condizioni di stoccaggio ideali (potrebbe essere necessario un tempo più lungo se il materiale è rimasto esposto per un po' di tempo a temperature molto diverse).

Il materiale deve essere conservato nel locale/area in cui verrà installato almeno 48 ore prima della sua posa, ad una temperatura $\geq 15^{\circ}\text{C}$ ($\leq 30^{\circ}\text{C}$) per il sottopavimento e $\geq 18^{\circ}\text{C}$ ($\leq 30^{\circ}\text{C}$) per l'aria; l'umidità deve essere compresa tra il 40% e il 60%. I fogli devono essere srotolati e lasciati riposare in piano prima del taglio e della posa.

Tali condizioni di temperatura/umidità devono essere mantenute durante l'intera installazione e successivamente per almeno 72 ore (per maggiori dettagli consultare le nostre Istruzioni di posa ufficiali). Periodo di stoccaggio massimo: 5 anni.

Durante lo stoccaggio conservare sempre le etichette di identificazione sui rotoli fino al momento dell'uso; queste riportano importanti informazioni necessarie in caso di contestazione/reclamo.

Precauzioni per lo stoccaggio

Al fine di evitare danni alla pavimentazione, è obbligatorio rispettare le seguenti istruzioni:

- conservare sempre il materiale in locali chiusi e asciutti,
- conservare sempre i rotoli in posizione verticale,
- evitare di impilare i pallet,
- evitare di posizionare/impilare qualsiasi altro materiale sopra i rotoli,

Precauzioni per lo stoccaggio *segue*

- evitare di conservare i rotoli in posizione orizzontale,
- sbloccare e liberare le scatole con le piastrelle e i rotoli da qualsiasi materiale di imballaggio stretto (pellicola estensibile) per evitarne la compressione: tagliare la pellicola avvolgente, rimuovere cunei, fascette, ecc.,

Con pellicola estensibile



Pellicola estensibile rimossa



- una volta rimossa la pellicola estensibile, mantenere i rotoli fissati con il nastro adesivo così come vengono consegnati da Artigo; se, per qualsiasi motivo, i rotoli non sono stati fissati da Artigo si prega di fissarli per evitare cadute accidentali (la pavimentazione in gomma in rotoli è estremamente pesante),
- nel caso in cui i rotoli vengano spediti in posizione orizzontale, assicurarsi di aprire il pallet e posizionare/conservare i rotoli in posizione verticale non appena possibile.
- evitare di esporre la pavimentazione senza protezione alla luce (artificiale e/o naturale anche attraverso finestre/vetri),
- evitare di esporre il materiale all'acqua,
- evitare qualsiasi esposizione alle intemperie di qualsiasi tipo,
- evitare lo stoccaggio dei pallet direttamente su scaffali (senza sottopallet) a causa del possibile rischio di rottura dei pallet,
- proteggere e prevenire la caduta dei rotoli e l'“effetto domino”.

Protezione antincendio

Agenti estinguenti idonei: acqua, ghiaccio secco, polvere.

Note:

In caso di domande e/o dubbi, contattare la nostra Assistenza tecnica all'indirizzo info@artigo.com

Artigo Spa

Headquarters

Loc. Carpeneto

I7014 Cairo Montenotte (SV) ITALY

Tel: +39 019509011

Fax: +39 019505513

Sales office

Via Cascina Vione 3

20079 Basiglio (Mi) Italy

Tel: +39 0290786415

Fax: +39 0290786449

www.artigo.com